

Tecnologías superiores para el flujo de trabajo digital de gran formato con una productividad mejorada en un 300 %

Diseñado para la productividad, a la vez que captura cada detalle




HD Ultra entrega las imágenes de gran formato con la mejor calidad en el mundo

Obtenga el escáner de gran formato más rápido del mercado, diseñado para cumplir con las necesidades de los equipos altamente productivos, profesionales en digitalización, departamentos de reproducciones, etc.

Contex HD Ultra cuenta con una tecnología CCD avanzada y es el único escáner de gran formato con la capacidad de procesar el rango completo de datos de color en 48 bits, para obtener las imágenes más exactas.

Combine el HD Ultra con nuestro software Nextimage premiado que incluye SnapScan para digitalizar, realzar y guardar.

Elija un ancho de 36 o 42 pulgadas, cada uno con tres configuraciones diferentes. Disponible como una solución ScanStation completa, con software, pantalla táctil y soporte ergonómico.



Escáneres HD Ultra para una productividad alta y una calidad sin igual



Digitalice originales gruesos con el control de grosor automático (ATAC)



Apoye los documentos con las guías de alimentación de papel



Ajuste la presión del papel fácilmente para proteger los documentos frágiles



Contex HD Ultra se premió como el Mejor escáner de gran formato por tercer año consecutivo

	HD Ultra i3610s	HD Ultra i4210s	HD Ultra i3650s	HD Ultra i4250s	HD Ultra i3690s	HD Ultra i4290s
Ancho máximo de digitalización	36 in (914 mm)	42 in (1067 mm)	36 in (914 mm)	42 in (1067 mm)	36 in (914 mm)	42 in (1067 mm)
se puede actualizar a ancho de 42 in	°	•	°	•	°	•
Alto operacional ¹	36,3 / 37,3 / 38,3 pulgadas (922 / 947 / 972 mm)					
Velocidad de digitalización² (in/s)	Velocidad del escáner durante digitalización de documento de 36 in de ancho • = Se incluye. ° = se puede actualizar.					
200 dpi color RGB	-	-	4.0	-	8.0	-
se puede actualizar a 4,0 in/s, color	°	•	•	•	•	•
se puede actualizar a 8,0 in/s, color	°	•	•	•	•	•
200 dpi escala grises / monocromático	12.0	-	12.0	-	12.0	-
Productividad² (documentos/hora)	Digitalización lote durante 60 minutos. Incluye tiempo de carga y expulsión de papel. Medido en digitalizaciones realizadas					
Tamaño Arch E, color RGB, 200 dpi	-	-	302	-	455	-
Tamaño Arch E, monocromático, 200 dpi	620	-	620	-	620	-
Tamaño A0, color RGB, 200 dpi	-	-	307	-	461	-
Tamaño A0, monocromático, 200 dpi	642	-	642	-	642	-
Ancho máximo de medios	44 in (1120 mm)	-	44 in (1120 mm)	-	44 in (1120 mm)	-
Resolución óptica	1200 dpi	-	1200 dpi	-	1200 dpi	-
Resolución máxima	9600 dpi	-	9600 dpi	-	9600 dpi	-
Número total de píxeles	213600 píxeles	-	213600 píxeles	-	213600 píxeles	-
Cámaras CCD	5 x 4 CCD de color lineal (R, G, B y gris)	-	5 x 4 CCD de color lineal (R, G, B y gris)	-	5 x 4 CCD de color lineal (R, G, B y gris)	-
Grosor máximo de medios	0,6 in (15 mm)	-	0,6 in (15 mm)	-	0,6 in (15 mm)	-
Exactitud	0,1 % +/- 1 píxel	-	0,1 % +/- 1 píxel	-	0,1 % +/- 1 píxel	-
Captura de datos (color/monocromático)	- / 16 bits	-	48 bits / 16 bits	-	48 bits / 16 bits	-
Flujo de trabajo completo en datos de 48 bits ³	°	-	48 bits / 48 bits / 48 bits / 48 bits	-	48 bits / 48 bits / 48 bits / 48 bits	-
Espacio de colores	Adobe RGB, RGB de dispositivo, RGB RAW, sRGB	-	Adobe RGB, RGB de dispositivo, RGB RAW, sRGB	-	Adobe RGB, RGB de dispositivo, RGB RAW, sRGB	-
USB con xDTR	•	-	•	-	•	-
Gigabit Ethernet con xDTR2	•	-	•	-	•	-
Flujo de trabajo en red	Extraer / insertar	-	Extraer / insertar	-	Extraer / insertar	-
FlexDoc	•	-	•	-	•	-
FlexFeed	•	-	•	-	•	-
SnapSize	•	-	•	-	•	-
SmartShare	•	-	•	-	•	-
Accuracy Lens Enhancement (ALE)	•	-	•	-	•	-
AccuColor	•	-	•	-	•	-
Conforme a Energy Star	•	-	•	-	•	-
Software ⁴	AutoCAD®, Microstation™, ArcGIS™ y todas las otras aplicaciones CAD, GIS y otro software de edición/almacenamiento de imágenes					
Formatos de archivos ⁵	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros					
Controladores de dispositivo	Windows 8, Windows 7 y Vista de 32 y 64 bits					
Nextimage TWAIN	Controlador de aplicación TWAIN de 32 bits se incluye para usarse con EDM y otro software de imágenes					
Consumo eléctrico	100 – 240 V, 60/50 Hz, 80 W					
Peso y dimensiones	48 kg, long.xan.xalt.: 52,8 x 18,7 x 7,9 in (134 x 47,5 x 20 cm)					
Certificaciones/cumplimiento normativo	RoHS, cUL, CE, COSTUMS-UNION, CCC, VCCI, KC, Ukr, ENERGY STAR certified					

1 Requiere soporte opcional para el escáner.

2 Velocidades de digitalización dependen del ancho del documento y la configuración del equipo. Contex recomienda procesadores Intel Core Duo, Core 2 Duo o mejores, 2 GB RAM, USB2 de alta velocidad. Pruebas de velocidad se realizaron con software Nextimage, PC con procesador Intel Core i5-2500 Quad, 8 GB RAM, USB2 de alta velocidad, DD 7200 rpm, Windows 7 64-bit Ultimate.

3 Profundidad de bits para: captura de datos / procesamiento de escáner / procesamiento de PC / archivo de imagen. Crear una imagen TIFF opcional de 48 bits.

4 Las aplicaciones de Contex crean formatos de archivo compatibles con los estándares industriales que se pueden usar en cualquier aplicación CAD o GIS.


5 Requiere software Nextimage opcional.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus titulares respectivos y se usan solamente para describir directamente el producto que se entrega. Su uso no indica ninguna relación entre Contex A/S y los titulares de las marcas comerciales mencionadas.

Los escáneres HD Ultra son para clientes que exigen una **alta capacidad de proceso** una gran flexibilidad y un **rendimiento inigualado**.



CCD de Contex con ALE garantiza una precisión de 0,1 %



Tecnología Various Contex para los colores mejores posibles



Mejor ancho de banda del sector, con Gb Ethernet y xDTR2



Soporte de alto ajustable para una ergonomía óptima

Más en context.com



FUJIFILM
Lentes de excelente calidad



Perfiles X-Rite i1 para resultados de color profesionales

Technology leadership
contex
WHEN IMAGING MATTERS

Sede Central de Contex
Teléfono: +45 4814 1122
info@context.com